

KV DYNAMIC 2 G 66.50.01 – PROSTY , PODWÓJNA SZYBA

- odpowiedni do domów energooszczędnych
- stojący, prosta rama i drzwiczki
- podwójna szyba
- **CDP** – centralne doprowadzenie powietrza
- szyba designowa z nadrukiem
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- specjalna blacha stalowa COR – TEN
- system komory spalania **DUBLE SPIN**
- czopuch wkładu jest uniwersalny do montażu akumulacji **ROMOTOP MAMMOTH** bez dodatkowych redukcji
- wymiary do zabudowy **660 x 500 mm**
- **KOD ZAM : D2M 01**

AKCESORIA ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AUTOMATYCZNA REGULACJA ROMOTOP DIRECT

AKUMULACYJNY PIERŚCIEŃ MAMMOTH

RAMKA D2M RAM01 3S – 140

RAMKA D2M RAM02 4S – 140

RAMKA D2M RAM04 3S -60

RAMKA D2M RAM04 4S – 60

RAMKA D2M RAM05 3S- 25

RAMKA D2M RAM06 4S – 25

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

WYSOKOŚĆ 1091 MM

SZEROKOŚĆ 720 MM

GŁĘBOKOŚĆ 482 MM

WAGA 205 KG

MOC REGULOWANIA 4,5 - 12 KW

ŚREDNICA WYLOTU SPALIN 200MM

ŚREDNICA WYLOTU CDP 150 MM

WYMAGANA SIŁA CIĄGU 12 PA

WYDAJNOŚĆ 85 %